

ALIMEX

RAKENNUSKEMIKAALIT

Cresco® BT paisuva työsaumanauha



Tuotekuvaus:

Cresco® BT on bentoniittipohjainen paisuva työsaumanauha jonka paisuntakyky veteen reagoidessaan on viivästynyt ja rajallinen. Turpoamispaine lisääntyy hitaasti vesikontaktissa: saumat, halkeamat tai kevyet huokosreiät sulkeutuvat näin bentoniitin paisuntakyvyn ansiosta. Paisuntakapasiteetti on rajoitettu ehkäisemään betonin halkeamista.

Käyttö:

Cresco® BT työsaumanauhaa käytetään betonirakentamisessa työsaumojen tiivistämiseen.

Sitä voidaan käyttää lukuisiin eri kohteisiin: seinä/lattia liitoksissa, putkien ulostulojärjestelmiin, aukkojen sulkemiseen ja vanhan sekä uuden betonin rajakohtiin.

Cresco® BT työsaumanauhan optimaalinen kiinnitys saadaan kun paisuva työsaumanauha liimataan Cresco® asennusliimalla ilman kiinnityskiskoa.

Tiivistysnauhan kiinnittäminen 30 cm välein nauloilla on kuitenkin mahdollista vain kiinnityskiskon avulla. Pohjan on oltava puhdas ja vapaa rasvasta. Varmistakaa huolella ettei tiivistysnauhan alle jää tyhjiöitä.

Tekniset tiedot:

Mitat:	20x 15 mm ja 20 x 25 mm
Tiheys:	1.4 kg/dm ³
Paisuntakyky:	Enintään noin 350 % tilavuuden kasvu
Materiaali:	Korkealuokkainen sodiumbentoniitti ja butyylikumi

Ympäröivä lämpötila

asennuksen aikana: -15°C - + 55°C

Käyttölämpötila: - 40°C - + 100°C

Kestävyys/toimivuus: ei rajoitettu

Fysiologia:

Cresco® BT työsaumanauha on havaittu turvalliseksi ja harmittomaksi ympäristölle.

Tämän teknisen tietolomakkeen suositukset koskien tuotteen käyttöä on tarkoitettu käytännön avuksi tuotteen loppukäyttäjälle ja ne perustuvat omaan kokemukseemme sekä tämänhetkiseen tieteelliseen ja käytännön tietoon. Nämä suositukset on annettu kuitenkin ilman sitoumusta eivätkä perustu sopimussuhteeseen tai velvoitteisiin. Suositukset eivät vapauta loppukäyttäjää vastuustaan testata soveltuuko tuotteemme aiottuun tarkoitukseen.
